



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00009/2023 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 5691/2021 de 12/08/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 20496/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00009/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de preços para aquisição eventual de material permanente (poltronas e cadeiras), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Poltrona

Descrição Complementar: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Alto

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.100,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.360,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Poltrona

Descrição Complementar: Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.149,5000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 690,0000 e a quantidade de 250 Unidade .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Poltrona

Descrição Complementar: Poltrona Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano Flexível Indeformável Isento , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Tipo Espaldar: Grande , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 300

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.675,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 950,0000 e a quantidade de 300 Unidade .

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Cadeira escritório

Descrição Complementar: Cadeira Escritório Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.850,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.086,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Cadeira sobre longarina

Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 3 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Sem Braço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.550,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.559,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Cadeira sobre longarina

Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.700,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Poltrona auditório dobrável com prancheta

Descrição Complementar: Poltrona Auditório Dobrável Com Prancheta Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano , Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Anatômica/Pintura Epóxi/Antiferruginoso , Material Estrutura: Aço , Tipo Prancheta: Escamoteável , Material Prancheta: Madeira Revestida Com Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.500,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 760,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Item: 8 - Grupo 1

Descrição: Cadeira digitador

Descrição Complementar: Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplo , Cor Revestimento: Preta , Cor: Preta , Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre , Material Revestimento: Courvin , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó , Tipo Base: Giratória , Apoio Braço: Sem Braços , Quantidade Pés: 5 U

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.425,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 750,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 9 - Grupo 1

Descrição: Cadeira sobre longarina

Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Braços Individuais , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.975,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 10 - Grupo 1

Descrição: Cadeira sobre longarina

Descrição Complementar: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epoxi Preto , Comprimento Longarina: 43 X 43 CM, Largura Longarina: 39 X 36 CM, Cor: Marrom Castor , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 30

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6.919,3300

Situação: Aceito e Habilitado

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 1.497.839,8000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 878.600,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Poltrona
- 2 - Poltrona
- 3 - Poltrona

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Alto Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	31/01/2023 09:26:42
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: CT.680 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Alto Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	06/02/2023 16:30:11
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Modelo / Versão: 91F1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Madeira Compensada E Espuma Poliuretano , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços / Espessura Estofamento 50 Mm E , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Tipo Espaldar: Alto Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	08/02/2023 13:54:19
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTIC Modelo / Versão: 91F1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 1 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 91F1 Assento: Formato Interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100 % poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à clamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 500 mm, Profundidade: de 480 mm. Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes injetadas em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto : confeccionado em chapa de aço com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizada entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço vinculada, com 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento confeccionada em aço tubular com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4 com ajuste para regulagem de altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodizio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato Interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m 3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz na cor preta. Largura: de 480 mm Altura: de 600 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	08/02/2023 14:39:28
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: VERNIER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE OPERACIONAL 1) -Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) -Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria - Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato Interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretan flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura	Não	Não	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	08/02/2023 16:05:37

de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à clamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 489 mm Profundidade: de no mínimo 455 mm Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto -confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento -confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato Interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz na cor preta. Largura: de no mínimo 458

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	08/02/2023 16:59:46
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: 91F1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 91F1 Assento: Formato Interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100 % poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à clamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 500 mm, Profundidade: de 480 mm. Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes injetadas em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto : confeccionado em chapa de aço com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço vincada, com 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento confeccionada em aço tubular com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4 com ajuste para regulagem de altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato Interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m 3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz na cor preta. Largura: de 480 mm Altura: de 600 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Não	50	R\$ 2.100,0000	R\$ 105.000,0000	08/02/2023 17:45:05
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE OPERACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.335,5000	R\$ 216.775,0000	08/02/2023 17:52:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA PRESIDENTE OPERACIONAL Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonômista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3) Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria - Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato Interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à clamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 489 mm Profundidade: de no mínimo 455 mm Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto – confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento – confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato Interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³... DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.335,5000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.100,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.099,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:07:52:977
R\$ 2.098,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:08:08:163
R\$ 2.097,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:08:13:757
R\$ 2.096,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:08:47:583
R\$ 2.095,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:09:06:587
R\$ 2.000,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:09:36:373
R\$ 1.980,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:10:39:443
R\$ 1.800,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:11:00:080
R\$ 1.799,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:11:16:260
R\$ 1.800,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:11:53:327
R\$ 1.500,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:12:33:900
R\$ 1.750,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:13:00:980
R\$ 1.900,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:13:05:893
R\$ 4.000,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:13:06:360
R\$ 1.499,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:36:800
R\$ 1.422,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:13:52:213
R\$ 1.499,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:13:52:520
R\$ 1.422,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:13:57:720

R\$ 1.420,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:14:12:350
R\$ 3.000,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:14:36:713
R\$ 1.700,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:15:39:890
R\$ 2.001,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:09:380
R\$ 1.750,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:16:27:587
R\$ 1.675,3300	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:10:460
R\$ 1.450,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:17:12:117
R\$ 1.800,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:17:17:467
R\$ 1.650,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:17:49:050
R\$ 1.646,8800	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:07:737
R\$ 1.700,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:18:22:217
R\$ 1.610,8500	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:27:493
R\$ 1.400,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:20:09:790
R\$ 1.624,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:20:12:817
R\$ 1.650,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:20:18:547
R\$ 1.600,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:22:20:517
R\$ 1.602,3200	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:02:470
R\$ 1.370,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:25:57:870
R\$ 1.594,7300	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:07:020
R\$ 1.390,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:26:14:567
R\$ 1.360,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:26:35:813
R\$ 1.340,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:26:47:873
R\$ 1.300,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:28:27:993
R\$ 1.270,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:29:36:467

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.300,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.360,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: ZARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2: POLTRONA INTERLOCUTOR COM APOIA BRAÇOS Poltrona interlocutor com apoia braços poltrona interlocutor com apoia braços 1) - apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da nbr 13962:2006 ou a nbr 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (opc), acreditado pelo inmetro, ou emitido pela própria abnt, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - laudo de conformidade ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a norma regulamentadora nº17 do mte (ministério do trabalho e emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)declaração formal de garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, cnpj (mf), endereço com cep, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da procuradoria -geral de justiça do estado do maranhão. assento: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 485 mm profundidade: de no mínimo 460 mm braços em aço tubular de seção oval, tipo "t", fixo, com espessura e no	Não	Não	250	R\$ 1.149,0000	R\$ 287.250,0000	30/01/2023 09:57:55

mínimo de 70 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio para os braços em poliuretano injetado na cor preto. estrutura fixa contínua ‘‘s’’ em tubo de aço curvado com diâmetro de no mínimo 25 mm e espessura de no mínimo 2,00 mm, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto e sapatas injetadas em polipropileno na cor preto. encosto: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 460 mm altura: de no mínimo 455 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: FIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 1.149,5000	R\$ 287.375,0000	30/01/2023 15:28:01
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 1.149,5000	R\$ 287.375,0000	31/01/2023 09:26:42
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: CT.286 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	250	R\$ 1.149,5000	R\$ 287.375,0000	06/02/2023 16:30:11
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Modelo / Versão: 92 SKI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Tipo: Fixa , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Courvin Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 1.149,5000	R\$ 287.375,0000	08/02/2023 13:54:19
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTIC Modelo / Versão: 92 SKI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 2 CADEIRA FIXA MODELO: 92 SKI Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100 % poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Braços em aço tubular de seção oval, tipo ‘‘T’’ fixo com espessura de 70 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio para os braços em poliuretano injetado na cor preto. Estrutura fixa contínua ‘‘S’’ em tubo de aço curvado com diâmetro de 25 mm e espessura de 2, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto e sapatas injetadas em polipropileno na cor preto. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m 3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm, Altura: de 470 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	250	R\$ 1.149,5000	R\$ 287.375,0000	08/02/2023 14:39:28
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: VERNIER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INTERLOCUTOR COM APOIA BRAÇOS 1) -Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) -Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido porergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.	Não	Não	250	R\$ 1.149,5000	R\$ 287.375,0000	08/02/2023 16:05:37

3)Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 485 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Braços em aço tubular de seção oval, tipo "T",fixo,com espessura e no mínimo de 70 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio para os braços em poliuretano injetado na cor preto.Estrutura fixa contínua "S" em tubo de aço curvado com diâmetro de no mínimo 25 mme espessura de no mínimo 2,00 mm,acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto e sapatas injetadas em polipropileno na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 460 mm Altura: de no mínimo 455 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	250	R\$ 1.149,5000	R\$ 287.375,0000	08/02/2023 16:59:46
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: 92 SKI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA MODELO: 92 SKI Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100 % poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Braços em aço tubular de seção oval, tipo "T" fixo com espessura de 70 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio para os braços em poliuretano injetado na cor preto. Estrutura fixa contínua "S" em tubo de aço curvado com diâmetro de 25 mm e espessura de 2, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto e sapatas injetadas em polipropileno na cor preto. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m 3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm, Altura: de 470 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.634.971/0001-68	SOLUCAO DE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	250	R\$ 1.657,5000	R\$ 414.375,0000	08/02/2023 17:52:14
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA INTERLOCUTOR COM APOIA BRAÇOS Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 485 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Braços em aço tubular de seção oval, tipo "T", fixo, com espessura e no mínimo de 70 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio para os braços em poliuretano injetado na cor preto. Estrutura fixa contínua "S" em tubo de aço curvado com diâmetro de no mínimo 25 mm e espessura de no mínimo 2,00 mm, acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó na cor preto e sapatas injetadas em polipropileno na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 460 mm Altura: de no mínimo 455 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Não	250	R\$ 1.900,0000	R\$ 475.000,0000	08/02/2023 17:45:05
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.900,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.657,5000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.149,5000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.149,5000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.149,5000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.149,5000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.149,5000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.149,5000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.149,5000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.149,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.148,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:06:30:873
R\$ 1.377,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:07:59:153
R\$ 1.147,9000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:08:55:837
R\$ 1.145,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:09:10:580
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:10:47:113
R\$ 1.099,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:11:21:947
R\$ 1.100,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:11:59:700
R\$ 1.120,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:12:49:013
R\$ 1.050,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:12:52:673
R\$ 1.200,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:13:26:133
R\$ 1.051,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:13:26:570
R\$ 1.000,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:40:987
R\$ 980,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:13:44:580
R\$ 980,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:03:180
R\$ 900,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:14:34:170
R\$ 900,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:15:43:617
R\$ 800,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:15:45:693
R\$ 790,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:16:09:470
R\$ 750,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:16:22:017
R\$ 765,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:25:217
R\$ 800,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:16:28:427
R\$ 700,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:16:39:227
R\$ 750,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:16:40:757
R\$ 650,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:16:52:253
R\$ 812,0700	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:14:107
R\$ 800,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:17:18:567
R\$ 900,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:17:33:447
R\$ 730,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:17:40:740
R\$ 850,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:17:41:707
R\$ 789,4700	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:11:023
R\$ 700,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:31:530
R\$ 800,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:18:40:130
R\$ 799,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:18:51:460
R\$ 760,8300	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:30:673
R\$ 740,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:19:39:857
R\$ 670,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:20:17:080
R\$ 761,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:20:28:577
R\$ 710,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:21:48:020
R\$ 750,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:22:29:473
R\$ 754,0500	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:05:350
R\$ 748,0200	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:10:873
R\$ 720,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:26:21:510
R\$ 700,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:26:26:653
R\$ 700,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:28:36:427
R\$ 690,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:32:36:830

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 690,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Poltrona

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: ZARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 3: POLTRONA SECRETÁRIA OPERACIONAL COM APOIA BRAÇOS Poltrona secretária operacional com apoia braços 1) - apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da nbr 13962:2006 ou a nbr 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (opc), acreditado pelo inmetro, ou emitido pela própria abnt, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - laudo de conformidade ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a norma regulamentadora nº17 do mte (ministério do trabalho e emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)declaração formal de garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, cnpj (mf), endereço com cep, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da procuradoria -geral de justiça do estado do maranhão. assento: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 458 mm profundidade: de no mínimo 460 mm apoia braços em formato de "t", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço sae 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. suporte do encosto - confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88 mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. coluna de regulagem de altura do assento - confeccionada em aço tubular sae1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. montada com pistão a gás classe 4, norma din 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. rodízio de duplo giro, tipo w, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. eixo central em aço sae 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. encosto: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao ra Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	30/01/2023 09:57:55
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: GIRATORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano Flexível Indeformável Isento , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material	Sim	Sim	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	30/01/2023 15:28:01

Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Tipo Espaldar: Grande , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	31/01/2023 09:26:42
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: CADERODE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano Flexível Indeformável Isento , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Tipo Espaldar: Grande , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	06/02/2023 16:30:11
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: CT.280

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano Flexível Indeformável Isento , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Tipo Espaldar: Grande , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	08/02/2023 13:54:19
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: 93SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Material Assento E Encosto: Espuma De Poliuretano Flexível Indeformável Isento , Tipo: Giratória , Características Adicionais: Com Braços , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Tipo Espaldar: Grande , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	08/02/2023 14:39:28
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: 93SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 3 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 93SY GIR Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flambabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no 460 mm Profundidade: de 460 mm. Apoia braços em formato de "T" com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura de 80mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória com cinco hastes equidistantes, fabricada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço vincada, com 88 mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento confeccionada em aço tubular com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4 com ajuste para regulagem de altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço conformado a frio e apoiado com esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flambabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 430 mm Altura: de 430 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	08/02/2023 16:05:37
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA SECRETÁRIA OPERACIONAL COM APOIA BRAÇOS 1) - Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) -Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista,médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

3)Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm.Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 458 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto –confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88 mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento –confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado afrio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	08/02/2023 16:59:46
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: 93SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 93SY GIR Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no 460 mm Profundidade: de 460 mm. Apoia braços em formato de "T" com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura de 80mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória com cinco hastes equidistantes, fabricada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço vincada, com 88 mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento confeccionada em aço tubular com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4 com ajuste para regulagem de altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 430 mm Altura: de 430 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Não	300	R\$ 1.675,0000	R\$ 502.500,0000	08/02/2023 17:45:05
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA SECRETÁRIA OPERACIONAL COM APOIA BRAÇOS

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	300	R\$ 4.023,5000	R\$ 1.207.050,0000	08/02/2023 17:52:14
Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: MILÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA SECRETÁRIA OPERACIONAL COM APOIA BRAÇOS Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3) Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flambabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 458 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto – confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88 mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento – confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3.. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.023,5000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.675,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.600,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:07:00:587
R\$ 1.599,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:07:35:053
R\$ 1.598,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:08:08:113
R\$ 1.595,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:08:14:683
R\$ 1.594,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:08:18:997
R\$ 1.593,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:09:02:707
R\$ 1.592,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:09:14:490
R\$ 1.500,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:09:48:453
R\$ 1.450,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:10:51:533
R\$ 1.440,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:11:31:213
R\$ 1.440,6000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:12:10:143
R\$ 1.400,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:12:40:817
R\$ 1.350,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:12:44:867
R\$ 1.320,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:12:55:817

R\$ 1.325,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:12:58:150
R\$ 1.250,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:13:16:207
R\$ 1.170,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:13:25:090
R\$ 3.500,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:13:35:787
R\$ 1.150,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:44:793
R\$ 1.120,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:13:55:027
R\$ 1.120,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:08:613
R\$ 1.121,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:14:16:770
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:14:39:543
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:15:26:527
R\$ 1.000,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:15:38:617
R\$ 1.677,4900	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:42:430
R\$ 1.050,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:16:53:890
R\$ 1.064,1100	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:17:950
R\$ 1.200,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:17:22:990
R\$ 1.023,1800	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:14:350
R\$ 999,9900	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:18:31:010
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:35:430
R\$ 990,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:19:10:920
R\$ 971,3500	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:34:627
R\$ 971,3600	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:19:55:683
R\$ 1.130,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:20:08:770
R\$ 970,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:20:30:650
R\$ 964,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:20:39:913
R\$ 950,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:22:45:360
R\$ 959,0700	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:09:537
R\$ 949,9900	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:25:31:303
R\$ 948,1600	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:14:093
R\$ 1.100,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:28:48:083
R\$ 1.070,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:29:43:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 950,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Cadeira escritório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marcas: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: ZARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 4: POLTRONA DIRETOR OPERACIONAL Poltrona diretor operacional 1) - apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da nbr 13962:2006 ou a nbr 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (opc), acreditado pelo inmetro, ou emitido pela própria abnt, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - laudo de conformidade ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a norma regulamentadora nº17 do mte (ministério do trabalho e emprego), emitido por ergonômista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3) declaração formal de garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, cnpj (mf), endereço com cep, número do telefone e e-	Não	Não	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	30/01/2023 09:57:55

mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da procuradoria -geral de justiça do estado do maranhão. assento: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 488 mm profundidade: de no mínimo 460 mm apoia braços em formato de "t", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço sae 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. suporte do encosto confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. coluna de regulagem de altura do assento – confeccionada em aço tubular sae1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. montada com pistão a gás classe 4, norma din 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. rodízio de duplo giro, tipo w, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. eixo central em aço sae 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. encosto: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. largura: de no mínimo 458 mm altura: de no mínimo 460 mm revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com res

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: GIRATORIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	30/01/2023 15:28:01
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPRENDIMENTOS LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	31/01/2023 09:26:42
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: CT.480 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	06/02/2023 16:30:11
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Modelo / Versão: 92SY GIR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Escritório Cor: Azul Anil , Características Adicionais: Tipo Poltrona Diretor, Braço Em Couro , Material Estrutura: Aço Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro , Material Encosto: Espuma Injetada , Material Assento: Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória , Tipo Encosto: Médio , Apoio Braço: Com Braços Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	08/02/2023 13:54:19
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTIC	Não	Não	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	08/02/2023 14:39:28

Modelo / Versão: 92SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 4 CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 92SY GIR Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz, Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Apoia braços em formato de "T" com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço vinculada, com 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento confeccionada em aço tubular com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4 com ajuste para regulagem de altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada a baixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de 470 mm, Altura: de 470 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	08/02/2023
	INDUSTRIA E						16:05:37
	COMERCIO LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DIRETOR OPERACIONAL 1) -Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) -Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3) Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 488 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência abrasão e impacto na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vinculada, com no mínimo 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento -confeccionada em aço tubular SAE 1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de no mínimo 458 mm Altura: de no mínimo 460 mm Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE	Não	Não	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	08/02/2023
	INDUSTRIA E						16:59:46

COMERCIO LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: 92SY GIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA MODELO: 92SY GIR Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz, Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Apoia braços em formato de "T" com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço vincada, com 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento confeccionada em aço tubular com tratamento pré pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4 com ajuste para regulagem de altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada a baixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de 470 mm, Altura: de 470 mm. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.590.911/0001-63	IMEDIATA	Sim	Não	50	R\$ 1.850,0000	R\$ 92.500,0000	08/02/2023
	DISTRIBUIDORA DE						17:45:05
	PRODUTOS PARA A						
	SAUDE LTDA						

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DIRETOR OPERACIONAL

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO	Sim	Sim	50	R\$ 4.238,0000	R\$ 211.900,0000	08/02/2023
	COMERCIO DE						17:52:14
	MOVEIS E						
	EQUIPAMENTOS						
	LTDA						

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA DIRETOR OPERACIONAL Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 13962:2006 ou a NBR 13962 atualizada de 2018, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria - Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 488 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Apoia braços em formato de "T", com regulagem de altura através de botão de pressão de acionamento externo, com 06 posições no mínimo, formado por alma de aço estrutural medindo ¼ de espessura e no mínimo de 80 mm de largura e protegido com corpo de polipropileno injetado de alta resistência, apoio do braço revestido em poliuretano injetado. Suporte de posicionamento do braço sob o assento fixado através de parafusos e porta-garras, com regulagem de abertura lateral e travamento através de alavanca excêntrica. Base giratória, com cinco hastes equidistantes, fabricada em tubo de aço, com capa protetora injetada em polipropileno de alta resistência a abrasão e impactos na cor preta ou base injetada em nylon 6.6, reforçada com 25% (vinte e cinco por cento) de fibra de vidro na cor preto. Sistema de inclinação/reclinação do assento e encosto: confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020 com 3 mm de espessura, com corpo em alumínio injetado fosfatizado e pintado com tinta epóxi-pó, com mecanismo para regulagem de inclinação/reclinação e relax (livre flutuação), sincronizado entre o assento e o encosto relação de 2º no encosto e 1º no assento, com 5 bloqueios, por meio de alavanca única localizada abaixo do assento, mecanismo com sistema anti-impacto impedindo o choque do encosto contra o usuário ao desbloquear o mesmo. Manipulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em nylon de alta resistência. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço 1010/1020 vincada, com no mínimo 88mm de largura por ¼ de espessura borda lateral laminada com raio de 3 mm, com mecanismo de regulagem de altura através de cremalheira automática em 12 posições, sistema que dispensa o uso de botão. Capa de proteção de acabamento injetada em polipropileno texturizado. Coluna de regulagem de altura do assento - confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica em polipropileno

copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e inferior. Montada com pistão a gás classe 4, Norma DIN 4550 com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em curso de 100 mm, por meio de alavanca fixada abaixo do assento. Rodízio de duplo giro, tipo W, corpo 100% em nylon 6.6, diâmetro da roda com 50 mm, e banda de rodagem com dupla injeção com acabamento em poliuretano. Eixo central em aço SAE 1020 conformado a frio e apoiado de esfera de rolamento de aço-carbono, fixados a base através de anel de pressão conformado em aço. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de no mínimo 458 mm Altura: de no mínimo 460 mm Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esga

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.238,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.850,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.849,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:08:25:430
R\$ 1.848,9000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:09:10:283
R\$ 1.847,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:09:20:227
R\$ 1.800,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:09:54:983
R\$ 1.780,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:11:29:370
R\$ 1.780,1000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:12:19:477
R\$ 1.700,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:12:47:773
R\$ 1.650,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:12:59:410
R\$ 1.765,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:13:05:973
R\$ 1.600,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:13:32:050
R\$ 1.550,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:48:717
R\$ 3.200,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:13:51:880
R\$ 1.400,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:14:03:930
R\$ 1.300,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:14:10:613
R\$ 1.300,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:14:990
R\$ 1.200,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:14:25:753
R\$ 1.150,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:14:43:917
R\$ 1.151,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:14:56:020
R\$ 1.150,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:15:32:193
R\$ 1.851,6800	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:55:993
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:17:04:727
R\$ 1.134,1900	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:20:947
R\$ 1.250,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:17:30:423
R\$ 1.086,2400	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:17:613
R\$ 1.190,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:40:280
R\$ 1.086,2500	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:18:55:503
R\$ 1.250,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:19:07:393
R\$ 1.080,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:19:27:867
R\$ 1.025,5000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:38:127
R\$ 1.130,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:20:22:257
R\$ 1.011,1100	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:14:173
R\$ 1.000,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:23:23:280
R\$ 998,3300	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:18:897
R\$ 1.100,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:28:58:417
R\$ 1.140,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:29:47:683
R\$ 1.086,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:31:13:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.086,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 5 - Grupo 1 - Cadeira sobre longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: ZARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 5: CADEIRA SOBRE LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM APOIA BRAÇOS Cadeira sobre longarina de três lugares sem apoia braços 1) - apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da nbr 16031:2012, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (opc), acreditado pelo inmetro, ou emitido pela própria abnt, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - laudo de conformidade ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a norma regulamentadora nº17 do mte (ministério do trabalho e emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)declaração formal de garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, cnpj (mf), endereço com cep, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da procuradoria -geral de justiça do estado do maranhão. assento: formato interno, em compensado multi-laminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de no mínimo 10 mm, espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 458 mm profundidade: de no mínimo 460 mm suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. longarina longarina banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de no mínimo 1,80 mm. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema mig em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de no mínimo 30 mm x 1,8 mm de espessura. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. encosto: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 430 mm altura: de no mínimo 485 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	30/01/2023 09:57:55
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: sem braço Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 3 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Sem Braço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	30/01/2023 15:28:01
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 3 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Sem Braço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	31/01/2023 09:26:42

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	06/02/2023 16:30:11
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: CT.296 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 3 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Sem Braço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	08/02/2023 13:54:19
Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Modelo / Versão: L3/98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Quantidade Assentos: 3 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Sem Braço , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Porte da empresa: ME/EPP							
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	08/02/2023 14:39:28
Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTIC Modelo / Versão: L3/98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 5 LONGARINA 3 LUGARES MODELO: L3/98 Assento: Formato interno, em compensado multilaminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à inflamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor LONGARINA. Longarina Banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,80 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 30 mm x 1,8 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à inflamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm Altura: de 485 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	08/02/2023 16:05:37
Marca: TECNO2000 Fabricante: TECNO2000 Modelo / Versão: VERNIER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: – CADEIRA SOBRE LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM APOIA BRAÇOS 1) -Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 16031:2012, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) -Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em compensado multi-laminas, de madeira, moldada anatomicamente, com aespessura de no mínimo 10 mm, espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à inflamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 458 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. LONGARINA Longarina Banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de no mínimo1,80 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de no mínimo 30 mm x 1,8 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas.Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mmde grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm.Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, quedispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à inflamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 430mm Altura: de no mínimo 485 mm Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	08/02/2023 16:59:46
Marca: TOK Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA Modelo / Versão: L3/98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES MODELO: L3/98 Assento: Formato interno, em compensado multilaminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor LONGARINA. Longarina Banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,80 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 30 mm x 1,8 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm Altura: de 485 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Não	50	R\$ 2.550,0000	R\$ 127.500,0000	08/02/2023 17:45:05
Marca: MODELO MÓVEIS Fabricante: MODELO MÓVEIS Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SOBRE LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM APOIO BRAÇOS Porte da empresa: ME/EPP							
09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 4.101,5000	R\$ 205.075,0000	08/02/2023 17:52:14
Marca: MILAN Fabricante: MILANFLEX Modelo / Versão: MILÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SOBRE LONGARINA DE TRÊS LUGARES SEM APOIO BRAÇOS Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 16031:2012, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em compensado multi-laminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de no mínimo 10 mm, espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 458 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. LONGARINA Longarina Banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de no mínimo 1,80 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de no mínimo 30 mm x 1,8 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 430 mm Altura: de no mínimo 485 mm. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.101,5000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.550,0000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.550,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.550,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010

R\$ 2.550,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.550,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.550,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.550,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.550,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.550,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 2.549,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:08:30:913
R\$ 2.548,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:09:17:387
R\$ 2.546,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:09:28:267
R\$ 2.500,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:10:03:653
R\$ 2.450,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:11:34:757
R\$ 2.450,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:12:26:420
R\$ 2.400,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:12:54:153
R\$ 2.350,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:05:123
R\$ 2.300,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:13:37:687
R\$ 3.000,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:14:06:777
R\$ 2.100,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:14:14:670
R\$ 2.100,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:20:530
R\$ 2.000,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:14:20:723
R\$ 2.000,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:27:473
R\$ 1.999,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:14:47:700
R\$ 1.800,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:14:47:790
R\$ 1.800,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:15:27:550
R\$ 1.801,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:15:41:727
R\$ 1.890,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:17:01:690
R\$ 1.893,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:17:11:400
R\$ 1.831,7000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:24:623
R\$ 1.810,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:17:47:007
R\$ 1.600,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:18:01:857
R\$ 1.783,5800	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:21:277
R\$ 1.650,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:49:233
R\$ 1.600,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:19:00:703
R\$ 1.759,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:19:17:890
R\$ 1.550,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:19:41:683
R\$ 1.722,6300	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:42:123
R\$ 1.559,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:20:46:623
R\$ 1.700,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:23:15:077
R\$ 1.708,2000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:18:183
R\$ 1.695,3700	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:22:837
R\$ 1.450,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:29:06:073
R\$ 1.599,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:29:13:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.599,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.559,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 6 - Grupo 1 - Cadeira sobre longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E	Não	Não	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	30/01/2023 09:57:55

COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: ZARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 6: CADEIRA SOBRE LONGARINA DE DOIS LUGARES SEM APOIA BRAÇOS Cadeira sobre longarina de dois lugares sem apoia braços 1) - apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da nbr 16031:2012, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (opc), acreditado pelo inmetro, ou emitido pela própria abnt, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - laudo de conformidade ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a norma regulamentadora nº17 do mte (ministério do trabalho e emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3) declaração formal de garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, cnpj (mf), endereço com cep, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da procuradoria -geral de justiça do estado do maranhão. assento: formato interno, em compensado multi-laminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de no mínimo 10 mm, superfície estofada em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 50 a 60 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de pvc. largura: de no mínimo 458 mm profundidade: de no mínimo 460 mm suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. longarina banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de no mínimo 1,80 mm. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema mig em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de no mínimo 30 mm x 1,8 mm de espessura. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preta. encosto: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 430 mm altura: de no mínimo 485 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	30/01/2023 15:28:01
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: sem braço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	31/01/2023 09:26:42
--------------------	----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: CADERODE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	06/02/2023 16:30:11
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: CT.290

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	08/02/2023 13:54:19
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: L2/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Quantidade Assentos: 2 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi-Pó , Comprimento Longarina: 100 CM, Largura Longarina: 100 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	08/02/2023 14:39:28
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: L2/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 6 LONGARINA 2 LUGARES MODELO: L2/98 Assento: Formato interno, em compensado multilaminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de 10 mm, espuma

em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamaabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor LONGARINA. Longarina Banco componível em tubo de aço 80 x40 mm e espessura de 1,80 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 30 mm x 1,8 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamaabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm Altura: de 485 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000	Não	Não	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	08/02/2023
	INDUSTRIA E						16:05:37
	COMERCIO LTDA						

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: – CADEIRA SOBRE LONGARINA DE DOIS LUGARES SEM APOIA BRAÇOS

1) -Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 16031:2012, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) -Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3)Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em compensado multi-laminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de no mínimo 10 mm, superfície estofada em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 50 a 60 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de no mínimo 458 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Longarina Banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de no mínimo 1,80 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de no mínimo 30 mm x 1,8 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm.Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamaabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 430 mm Altura: de no mínimo 485 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE	Não	Não	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	08/02/2023
	INDUSTRIA E						16:59:46
	COMERCIO LTDA						

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: L2/98

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 2 LUGARES MODELO: L2/98 Assento: Formato interno, em compensado multilaminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de 10 mm, espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamaabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor LONGARINA. Longarina Banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,80 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de 30 mm x 1,8 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe) na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamaabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm Altura: de 485 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.590.911/0001-63	IMEDIATA	Sim	Não	20	R\$ 1.700,0000	R\$ 34.000,0000	08/02/2023
	DISTRIBUIDORA DE						17:45:05

PRODUTOS PARA A
SAUDE LTDA

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SOBRE LONGARINA DE DOIS LUGARES SEM APOIA BRAÇOS

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68 SOLUCAO Sim Sim 20 R\$ 2.892,5000 R\$ 57.850,0000 08/02/2023 17:52:14

COMERCIO DE
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA SOBRE LONGARINA DE DOIS LUGARES SEM APOIA BRAÇOS

Apresentar Certificado de Conformidade de acordo com as normas da NBR 16031:2012, emitido por laboratório ou órgão certificador de produtos (OPC), acreditado pelo INMETRO, ou emitido pela própria ABNT, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado; 2) - Laudo de Conformidade Ergonômica, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), emitido por ergonomista, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. 3) Declaração formal de Garantia com no mínimo de 05(cinco) anos do produto ofertado, emitida pelo fabricante; e 4) Indicar na proposta de preços a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante seu contrato social, com a citação da razão social, número do, CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria -Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em compensado multi-laminas, de madeira, moldada anatomicamente, com a espessura de no mínimo 10 mm, superfície estofada em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 50 a 60 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado, na cor preto, e bordas arredondadas, que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de no mínimo 458 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Suporte para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Longarina Banco componível em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de no mínimo 1,80 mm. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema MIG em aço tubular conformado a frio, redondo com diâmetro de no mínimo 30 mm x 1,8 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preto. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores totalmente injetados em nylon 6. Possui capa de acabamento em polipropileno sobre suas patas. Placa para fixação do assento junto à longarina para banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3,00 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado) na cor preta. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 430 mm Altura: de no mínimo 485 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.892,5000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.700,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.699,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:08:39:950
R\$ 1.698,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:09:29:453
R\$ 1.695,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:09:34:860
R\$ 1.600,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:10:08:333
R\$ 1.580,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:11:44:227
R\$ 1.570,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:12:24:627
R\$ 1.550,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:12:32:167
R\$ 1.570,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:12:32:677
R\$ 1.500,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:12:58:623
R\$ 1.480,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:11:237
R\$ 1.400,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:13:42:620
R\$ 1.350,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:52:570
R\$ 1.300,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:14:15:817
R\$ 2.500,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:14:16:027
R\$ 1.300,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:32:997
R\$ 1.280,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:14:51:337
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:14:56:860

R\$ 1.100,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:15:21:827
R\$ 2.000,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:15:50:207
R\$ 1.218,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:16:17:430
R\$ 1.050,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:16:18:870
R\$ 1.335,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:54:050
R\$ 1.350,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:17:09:047
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:17:12:220
R\$ 1.276,7600	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:27:810
R\$ 1.200,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:17:52:113
R\$ 1.248,4000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:24:113
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:53:257
R\$ 1.250,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:19:26:490
R\$ 1.212,4900	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:45:653
R\$ 1.200,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:23:05:923
R\$ 1.203,9800	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:21:703
R\$ 1.196,4200	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:26:227
R\$ 990,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:29:09:507
R\$ 1.049,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:29:29:177
R\$ 1.100,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:31:30:967

Eventos do Item

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 458 mm altura: de no mínimo 460 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	30/01/2023 15:28:01
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PLAXMETAL

Fabricante: PLAXMETAL

Modelo / Versão: dobravel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Dobrável Com Prancheta Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano , Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Anatômica/Pintura Epóxi/Antiferruginoso , Material Estrutura: Aço , Tipo Prancheta: Escamoteável , Material Prancheta: Madeira Revestida Com Laminado Melamínico

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDEIMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	31/01/2023 09:26:42
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: CADERODE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Dobrável Com Prancheta Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano , Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Anatômica/Pintura Epóxi/Antiferruginoso , Material Estrutura: Aço , Tipo Prancheta: Escamoteável , Material Prancheta: Madeira Revestida Com Laminado Melamínico

Porte da empresa: ME/EPP

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	06/02/2023 16:30:11
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: LIS.2030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Dobrável Com Prancheta Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano , Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Anatômica/Pintura Epóxi/Antiferruginoso , Material Estrutura: Aço , Tipo Prancheta: Escamoteável , Material Prancheta: Madeira Revestida Com Laminado Melamínico

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	08/02/2023 13:54:19
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: 92/UNIV.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Poltrona Auditório Dobrável Com Prancheta Cor Revestimento: Preta , Material Assento/Encosto: Espuma De Poliuretano , Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster , Características Adicionais: Anatômica/Pintura Epóxi/Antiferruginoso , Material Estrutura: Aço , Tipo Prancheta: Escamoteável , Material Prancheta: Madeira Revestida Com Laminado Melamínico

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	08/02/2023 14:39:28
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: 92 SKI - UNIV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 7 CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA MODELO: 92/UNIV. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Com alma de aço estrutural, revestido em poliuretano, fixo, injetado em poliuretano texturizado com alma de aço com 70 mm de Largura. Prancheta injetada em ABS, texturizado estrutural, com sistema anti-pânico, que atenda às normas de segurança em ambientes coletivos, tais como auditórios, salas de aula e treinamentos, com corpo de fixação da prancheta ao apoia-braços em liga de alumínio injetado. Estrutura fixa contínua ''S'' em tubo de aço curvado com diâmetro de no 25 mm e espessura de no 2,00 mm, acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preto e sapatas injetadas em polipropileno na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm, Altura: de 470 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	08/02/2023 16:05:37
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - POLTRONA UNIVERSITÁRIA C/ PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (CANHOTO E DESTRO) 1) Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade. 2) Certificado de garantia de mínima de 05 (cinco) anos. 3) indicar a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante apresentação de seu contrato social, contendo no mínimo, os seguintes elementos: Nome comercial, (razão social), CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível,

com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 488 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Com alma de aço estrutural, revestido em poliuretano, fixo, injetado em poliuretano texturizado com alma de aço com no mínimo 70 mm de Largura. Prancheta injetada em ABS, texturizado estrutural, com sistema anti-pânico, que atenda às normas de segurança em ambientes coletivos, tais como auditórios, salas de aula e treinamentos, com corpo de fixação da prancheta ao apoia-braços em liga de alumínio injetado. Estrutura fixa contínua ''S'' em tubo de aço curvado com diâmetro de no mínimo 25 mm e espessura de no mínimo 2,00 mm, acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preto e sapatatas injetadas em polipropileno na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 458 mm Altura: de no mínimo 460 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	08/02/2023 16:59:46
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: 92 SKI - UNIV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA MODELO: 92/UNIV. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Com alma de aço estrutural, revestido em poliuretano, fixo, injetado em poliuretano texturizado com alma de aço com 70 mm de Largura. Prancheta injetada em ABS, texturizado estrutural, com sistema anti-pânico, que atenda às normas de segurança em ambientes coletivos, tais como auditórios, salas de aula e treinamentos, com corpo de fixação da prancheta ao apoia-braços em liga de alumínio injetado. Estrutura fixa contínua ''S'' em tubo de aço curvado com diâmetro de no 25 mm e espessura de no 2,00 mm, acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preto e sapatatas injetadas em polipropileno na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm, Altura: de 470 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Não	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000	08/02/2023 17:45:05
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA UNIVERSITÁRIA C/ PRANCHETA ESCAMOTÁVEL (CANHOTO E DESTRO)

Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.086,5000	R\$ 20.865,0000	08/02/2023 17:52:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: ESCOLAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA UNIVERSITÁRIA C/ PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL (CANHOTO E DESTRO) Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade. 2) Certificado de garantia de mínima de 05 (cinco) anos. 3) indicar a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante apresentação de seu contrato social, contendo no mínimo, os seguintes elementos: Nome comercial, (razão social), CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 488 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Com alma de aço estrutural, revestido em poliuretano, fixo, injetado em poliuretano texturizado com alma de aço com no mínimo 70 mm de Largura. Prancheta injetada em ABS, texturizado estrutural, com sistema anti-pânico, que atenda às normas de segurança em ambientes coletivos, tais como auditórios, salas de aula e treinamentos, com corpo de fixação da prancheta ao apoia-braços em liga de alumínio injetado. Estrutura fixa contínua ''S'' em tubo de aço curvado com diâmetro de no mínimo 25 mm e espessura de no mínimo 2,00 mm, acabamento em pintura eletrostática em epóxi-pó na cor preto e sapatatas injetadas em polipropileno na cor preto. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m³, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 458 mm Altura: de no mínimo 460 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.086,5000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.500,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.499,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:08:43:613
R\$ 1.498,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:09:35:210
R\$ 1.497,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:09:44:573
R\$ 1.400,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:10:12:567
R\$ 1.380,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:11:51:057
R\$ 1.380,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:12:36:933
R\$ 1.300,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:13:03:050
R\$ 1.250,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:58:387
R\$ 1.900,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:14:14:170
R\$ 1.283,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:14:18:310
R\$ 1.200,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:14:25:807
R\$ 1.200,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:38:897
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:15:04:567
R\$ 1.058,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:15:32:660
R\$ 1.500,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:15:37:333
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:16:00:633
R\$ 1.015,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:16:26:910
R\$ 963,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:47:280
R\$ 962,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:17:12:913
R\$ 1.200,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:17:14:893
R\$ 800,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:17:19:790
R\$ 1.077,4700	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:30:930
R\$ 1.200,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:17:56:240
R\$ 1.049,1600	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:28:003
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:59:427
R\$ 800,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:19:09:540
R\$ 1.100,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:19:32:487
R\$ 1.013,3100	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:48:963
R\$ 960,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:20:52:753
R\$ 1.000,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:23:00:163
R\$ 932,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:23:02:430
R\$ 1.004,8200	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:25:273
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:23:32:870
R\$ 760,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:24:58:137
R\$ 997,2700	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:29:497
R\$ 900,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:29:15:217
R\$ 931,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:29:43:227

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 931,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 760,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 8 - Grupo 1 - Cadeira digitador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: ZARA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 8: CADEIRA CAIXA Cadeira caixa 1) certificado de conformidade com a nbr 13962:2006 (móveis para escritório – cadeiras), da associação brasileira de normas técnicas - abnt, em nome do fabricante do produto ofertado ou laudo emitido por laboratório acreditado pelo inmetro. 2) parecer técnico, comprovando que o produto ofertado atende a norma regulamentadora nº17 do mte (ministério do trabalho e emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade. 3) certificado de garantia de mínima de 05 (cinco) anos. 4) indicar a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante apresentação de seu contrato social, contendo no mínimo, os seguintes elementos: nome comercial, (razão social), cnpj (mf), endereço com cep, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da procuradoria-geral de justiça do estado do maranhão. assento: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. largura: de no mínimo 460 mm profundidade: de no mínimo 460 mm base de aço com capa protetora de polipropileno injetado preto, com 05 (cinco) patas, em aço tubular no mínimo 25x25x1,70mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. aro de apoio para os pés de altura regulável através de manípulo ergonômico. deslizador com corpo injetado em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-violeta e modificador de impacto, eixo vertical em aço treilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico em aço. encosto: formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de pvc. revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. largura: de no mínimo 450 mm altura: de no mínimo 430 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	30/01/2023 09:57:55
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: rodizio duplo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplo , Cor Revestimento: Preta , Cor: Preta , Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre , Material Revestimento: Courvin , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó , Tipo Base: Giratória , Apoio Braço: Sem Braços , Quantidade Pés: 5 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	30/01/2023 15:28:01
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: CADERODE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplo , Cor Revestimento: Preta , Cor: Preta , Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre , Material Revestimento: Courvin , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Anti- Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó , Tipo Base: Giratória , Apoio Braço: Sem Braços , Quantidade Pés: 5 U Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	31/01/2023 09:26:42
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: CT.276 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplo , Cor Revestimento: Preta , Cor: Preta , Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre , Material Revestimento: Courvin , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó , Tipo Base: Giratória , Apoio Braço: Sem Braços , Quantidade Pés: 5 U Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	06/02/2023 16:30:11
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA Marca: Tok Fabricante: Tok Plast Metal Ltda Modelo / Versão: 92DG13/CA	Sim	Sim	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	08/02/2023 13:54:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Digitador Tipo Rodízio: Duplo , Cor Revestimento: Preta , Cor: Preta , Características Adicionais: Base Com Capa Proteção Em Polipropileno Na Cor Pre , Material Revestimento: Courvin , Material Estrutura: Tubo Aço , Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Anti-Ferruginoso E Pintura Eletrostática Epoxi-Pó , Tipo Base: Giratória , Apoio Braço: Sem Braços , Quantidade Pés: 5 U
Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	08/02/2023 14:39:28
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: 92DG13/CA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 8 CADEIRA CAIXA MODELO: 92DG13/CA Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Base de aço com capa protetora de polipropileno injetado preto, com 05 (cinco) patas, em aço tubular 25x25x1,70mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Aro de apoio para os pés de altura regulável através de manípulo ergonômico. Deslizador com corpo injetado em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-violeta e modificador de impacto, eixo vertical em aço treilado com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico em aço. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm, Altura: de 470 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	08/02/2023 16:05:37
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: VERNIER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA 1) Certificado de Conformidade com a NBR 13962:2006 (móveis para escritório - cadeiras), da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em nome do fabricante do produto ofertado ou LAUDO emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 2) Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade. 3) Certificado de garantia de mínima de 05 (cinco) anos. 4) indicar a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante apresentação de seu contrato social, contendo no mínimo, os seguintes elementos: Nome comercial, (razão social), CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de no mínimo 460 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Base de aço com capa protetora de polipropileno injetado preto, com 05 (cinco) patas, em aço tubular no mínimo 25x25x1,70mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Aro de apoio para os pés de altura regulável através de manípulo ergonômico. Deslizador com corpo injetado em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-violeta e modificador de impacto, eixo vertical em aço treilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico em aço. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 450 mm Altura: de no mínimo 430 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	08/02/2023 16:59:46
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: 92DG13/CA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA MODELO: 92DG13/CA Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de 490 mm, Profundidade: de 470 mm. Base de aço com capa protetora de polipropileno injetado preto, com 05 (cinco) patas, em aço tubular 25x25x1,70mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Aro de apoio para os pés de altura regulável através de manípulo ergonômico. Deslizador com corpo injetado em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-violeta e modificador de impacto, eixo vertical em aço treilado com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico em aço. Encosto: Formato interno, em polipropileno injetado com espessura de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade de 55 kg/m3, e moldada anatomicamente com espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de 470 mm, Altura: de 470 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Não	5	R\$ 1.425,0000	R\$ 7.125,0000	08/02/2023 17:45:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA
Porte da empresa: ME/EPP

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.242,5000 R\$ 11.212,5000	08/02/2023 17:52:14
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA CAIXA Certificado de Conformidade com a NBR 13962:2006 (móveis para escritório – cadeiras), da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em nome do fabricante do produto ofertado ou LAUDO emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. 2) Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade. 3) Certificado de garantia de mínima de 05 (cinco) anos. 4) indicar a empresa que prestará assistência técnica, comprovando mediante apresentação de seu contrato social, contendo no mínimo, os seguintes elementos: Nome comercial, (razão social), CNPJ (MF), endereço com CEP, número do telefone e e-mail, para atender aos chamados de assistência técnica no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão. Assento: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Largura: de no mínimo 460 mm Profundidade: de no mínimo 460 mm Base de aço com capa protetora de polipropileno injetado preto, com 05 (cinco) patas, em aço tubular no mínimo 25x25x1,70mm, com acabamento em pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Aro de apoio para os pés de altura regulável através de manipulador ergonômico. Deslizador com corpo injetado em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-violeta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e dotado de anel elástico em aço. Encosto: Formato interno, em madeira compensado multilaminada de alta resistência e indeformável ou em polipropileno injetado com espessura de no mínimo de 10 mm. Espuma em poliuretano flexível, com densidade média de no mínimo 45 a 55 kg/m3 , e moldada anatomicamente com espessura de no mínimo 40 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com espessura mínima de 3,5 mm, bordas arredondadas, na cor preto, e, que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em tecido 100% poliéster (crepe), na cor preto, com resistência ao rasgo, à flamabilidade, ao esgarçamento e solidez à luz. Largura: de no mínimo 450 mm Altura: de no mínimo 430 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.242,5000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.425,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 1.424,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:08:49:877
R\$ 1.423,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:09:40:097
R\$ 1.422,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:09:53:070
R\$ 1.400,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:10:18:450
R\$ 1.380,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:12:25:257
R\$ 1.380,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:12:43:227
R\$ 1.370,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:12:48:510
R\$ 1.300,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:13:10:183
R\$ 2.000,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:14:05:063
R\$ 1.397,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:14:07:280
R\$ 1.290,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:14:33:667
R\$ 1.290,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:43:373
R\$ 1.800,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:15:26:353
R\$ 1.100,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:16:11:577
R\$ 1.305,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:16:14:453
R\$ 1.050,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:16:26:953
R\$ 1.035,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:38:907
R\$ 1.218,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:16:40:083
R\$ 1.020,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:16:51:867
R\$ 1.350,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:17:19:877
R\$ 900,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:17:26:010
R\$ 1.232,1900	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:34:227
R\$ 1.100,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:06:147
R\$ 1.219,2700	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:31:487

R\$ 900,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:19:15:583
R\$ 1.259,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:19:39:943
R\$ 1.202,9100	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:51:863
R\$ 1.200,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:22:45:813
R\$ 1.199,0400	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:28:103
R\$ 1.000,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:23:28:983
R\$ 750,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:23:59:647
R\$ 980,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:24:03:190
R\$ 970,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:25:35:447
R\$ 1.195,5900	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:32:537
R\$ 900,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:29:19:390
R\$ 930,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:29:55:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 930,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 750,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 9 - Grupo 1 - Cadeira sobre longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: LONGARINA AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Braços Individuais. , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 3.900,0000	R\$ 117.000,0000	06/02/2023 16:30:11
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: AEROPORTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 9: LONGARINA EM AÇO 02 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA "TIPO AEROPORTO" Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono – CFC; - Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS - Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS - Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; - Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; - Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 3.975,0000	R\$ 119.250,0000	30/01/2023 09:57:55
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: ESTOFADA	Sim	Sim	30	R\$ 3.975,3300	R\$ 119.259,9000	30/01/2023 15:28:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Braços Individuais. , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno

Porte da empresa: ME/EPP

42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENHIMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 3.975,3300	R\$ 119.259,9000	31/01/2023 09:26:42
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: CADERODE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Braços Individuais. , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 3.975,3300	R\$ 119.259,9000	08/02/2023 13:54:19
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: LM2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Tecido Polipropileno , Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado , Quantidade Assentos: 2 , Cor: Azul Escuro , Características Adicionais: Braços Individuais. , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 3.975,3300	R\$ 119.259,9000	08/02/2023 14:39:28
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: LM2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 9 LONGARINA 2 LUGARES METÁLICA MODELO: LM2 Assento e encosto de alta resistência, com espessura de 3mm; cada encosto possui 470mm de largura x 385mm de altura. Largura individual de cada assento de 460 mm e profundidade de 385 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 3.975,3300	R\$ 119.259,9000	08/02/2023 16:05:37
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA EM AÇO 02 LUGARES COM APOIABRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA"TIPO AEROPORTO". -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono -CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 3.975,3300	R\$ 119.259,9000	08/02/2023 16:59:46
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: LM2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 2 LUGARES METÁLICA MODELO: LM2 Assento e encosto de alta resistência, com espessura de 3mm; cada encosto possui 470mm de largura x 385mm de altura. Largura individual de cada assento de 460 mm e profundidade de 385 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 5.154,5000	R\$ 154.635,0000	08/02/2023 17:52:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA EM AÇO 02 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA "TIPO AEROPORTO". Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono - CFC; - Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS - Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS - Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório

reconhecido e acreditado pelo Inmetro; - Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; - Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

36.590.911/0001-63	IMEDIATA	Sim	Não	30	R\$ 6.500,0000	R\$ 195.000,0000	08/02/2023 17:45:05
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA						

Marca: MODELO MÓVEIS

Fabricante: MODELO MÓVEIS

Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA EM AÇO 02 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA "TIPO AEROPORTO".

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.500,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 5.154,5000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.975,3300	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.975,3300	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.975,3300	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.975,3300	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.975,3300	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.975,3300	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.975,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.900,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 3.899,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:07:23:900
R\$ 4.680,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:09:10:467
R\$ 3.898,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:09:45:387
R\$ 3.897,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:10:02:293
R\$ 4.200,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:10:48:117
R\$ 3.800,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:12:17:860
R\$ 3.799,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:12:44:353
R\$ 3.799,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:13:28:073
R\$ 3.000,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:13:31:380
R\$ 3.000,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:13:43:670
R\$ 4.900,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:13:48:567
R\$ 2.980,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:14:26:883
R\$ 2.980,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:14:49:643
R\$ 2.601,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:15:00:210
R\$ 2.800,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:15:13:250
R\$ 2.601,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:15:13:943
R\$ 2.379,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:31:423
R\$ 2.537,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:16:53:850
R\$ 2.350,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:16:57:103
R\$ 2.350,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:17:21:863
R\$ 3.000,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:17:24:797
R\$ 2.000,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:17:29:393
R\$ 2.730,1900	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:38:740
R\$ 3.000,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:13:213
R\$ 2.646,7800	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:34:433
R\$ 2.690,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:19:50:887
R\$ 2.541,1300	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:54:947
R\$ 1.990,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:21:56:923
R\$ 1.900,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:22:04:633
R\$ 2.500,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:22:40:437
R\$ 1.850,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:23:14:767
R\$ 2.516,1100	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:31:057
R\$ 1.800,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:23:33:793
R\$ 1.750,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:24:16:437
R\$ 2.493,8600	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:35:370
R\$ 2.800,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:29:58:813
R\$ 1.450,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:30:14:347

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 2.350,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 10 - Grupo 1 - Cadeira sobre longarina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: LONGARINA AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epoxi Preto , Comprimento Longarina: 43 X 43 CM, Largura Longarina: 39 X 36 CM, Cor: Marrom Castor , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 6.900,0000	R\$ 207.000,0000	06/02/2023 16:30:11
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: AEROPORTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10: LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA" TIPO AEROPORTO". Longarina em aço 03 lugares com apoia braços assento encosto com revestimento em espuma"tipo aeroporto". - laudo de conformidade com a nr-17 do mte - ministério do trabalho e emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em ergonomia, comprovada através de documento (diploma ou declaração da entidade de classe); - relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, de que a espuma utilizada é isenta de clorofluorcarbono - cfc; - relatório de ensaio nevoa salina_nbr 8094_1200hs - relatório de ensaio umidade_nbr 8095_1200hs - laudo ou relatório de ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo inmetro - nbr 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - laudo/certificado de conformidade de serviço processo de preparação e pintura em superfícies metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo inmetro; - certificado de regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo ibama devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; - certidão negativa de débitos emitida pelo ibama - certificado de regularidade emitido pelo ibama. assento e encosto: assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de largura x 385mm de altura. largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	30	R\$ 6.919,0000	R\$ 207.570,0000	30/01/2023 09:57:55
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA Marca: PLAXMETAL Fabricante: PLAXMETAL Modelo / Versão: ESTOFADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epoxi Preto , Comprimento Longarina: 43 X 43 CM, Largura Longarina: 39 X 36 CM, Cor: Marrom Castor , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	30	R\$ 6.919,3300	R\$ 207.579,9000	30/01/2023 15:28:01
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: CADERODE	Sim	Sim	30	R\$ 6.919,3300	R\$ 207.579,9000	31/01/2023 09:26:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epoxi Preto , Comprimento Longarina: 43 X 43 CM, Largura Longarina: 39 X 36 CM, Cor: Marrom Castor , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil

Porte da empresa: ME/EPP

45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 6.919,3300	R\$ 207.579,9000	08/02/2023 13:54:19
--------------------	--------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: Tok

Fabricante: Tok Plast Metal Ltda

Modelo / Versão: LM3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Sobre Longarina Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado , Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epoxi Preto , Comprimento Longarina: 43 X 43 CM, Largura Longarina: 39 X 36 CM, Cor: Marrom Castor , Características Adicionais: Com Braços Fixos , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Vinil

Porte da empresa: ME/EPP

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	30	R\$ 6.919,3300	R\$ 207.579,9000	08/02/2023 14:39:28
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLASTIC

Modelo / Versão: LM3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM 10 LONGARINA 3 LUGARES METÁLICA MODELO: LM3 Assento e encosto de alta resistência, com espessura de 3mm; cada encosto possui 470mm de largura x 385mm de altura. Largura individual de cada assento de 460 mm e profundidade de 385 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 6.919,3300	R\$ 207.579,9000	08/02/2023 16:05:37
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo / Versão: BEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA"TIPO AEROPORTO". -Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); -Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono -CFC; -Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS -Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS -Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO -NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; -Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas,emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; -Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online asua veracidade; -Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA -Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mmde largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 6.919,3300	R\$ 207.579,9000	08/02/2023 16:59:46
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL LTDA

Modelo / Versão: LM3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA 3 LUGARES METÁLICA MODELO: LM3 Assento e encosto de alta resistência, com espessura de 3mm; cada encosto possui 470mm de largura x 385mm de altura. Largura individual de cada assento de 460 mm e profundidade de 385 mm. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 7.306,0000	R\$ 219.180,0000	08/02/2023 17:52:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	------------------	---------------------

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo / Versão: MILÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA" TIPO AEROPORTO". Laudo de Conformidade com a NR-17 do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, atestando que os produtos ofertados atendem integralmente as normas de ergonomia e segurança do trabalho, sendo adequados ao ambiente de trabalho. Este laudo deverá ser emitido por profissional habilitado, com especialização em Ergonomia, comprovada através de documento (Diploma ou Declaração da entidade de classe); - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, de que a espuma utilizada é isenta de Clorofluorcarbono - CFC; - Relatório de Ensaio NEVOA SALINA_NBR 8094_1200HS - Relatório de Ensaio UMIDADE_NBR 8095_1200HS - Laudo ou Relatório de Ensaio em espuma de poliuretano emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO - NBR 8537, 8619, 9178, 9176, 9177, 8516; - Laudo/Certificado de Conformidade de serviço Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido por laboratório reconhecido e acreditado pelo Inmetro; - Certificado de Regularidade de cadastro de atividade potencialmente poluidor emitido pelo IBAMA devidamente registrado com a razão social da empresa, a mesma poderá ser consultada online a sua veracidade; - Certidão Negativa de Débitos emitida pelo IBAMA - Certificado de Regularidade emitido pelo IBAMA. Assento e encosto: Assento e encosto de alta resistência, com espessura mínima de 3mm; cada encosto tem seguintes dimensões mínimas: 470mm de largura x 385mm de altura. Largura mínima individual de cada assento de 460 mm e profundidade mínima de 385 mm.

Porte da empresa: ME/EPP

36.590.911/0001-63 IMEDIATA Sim Não 30 R\$ 8.000,0000 R\$ 240.000,0000 08/02/2023 17:45:05

DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA A
SAUDE LTDA

Marca: MODELO MÓVEIS
Fabricante: MODELO MÓVEIS
Modelo / Versão: MODELO MÓVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LONGARINA EM AÇO 03 LUGARES COM APOIA BRAÇOS ASSENTO
ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM ESPUMA"TIPO AEROPORTO".
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.000,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 7.306,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.919,3300	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.919,3300	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.919,3300	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.919,3300	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.919,3300	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.919,3300	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.919,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.900,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:00:03:010
R\$ 6.899,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:07:28:167
R\$ 6.898,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:09:22:520
R\$ 6.890,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:09:58:647
R\$ 6.889,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:10:11:383
R\$ 6.800,0000	36.590.911/0001-63	09/02/2023 10:10:26:027
R\$ 6.790,0000	02.604.236/0001-62	09/02/2023 10:12:08:883
R\$ 6.780,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:12:38:003
R\$ 6.780,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:13:16:467
R\$ 6.000,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:13:23:553
R\$ 5.999,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:13:29:333
R\$ 5.999,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:13:37:147
R\$ 6.900,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:13:37:253
R\$ 5.000,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:13:49:723
R\$ 4.999,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:14:19:390
R\$ 5.200,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:14:40:923
R\$ 4.000,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:14:50:523
R\$ 4.000,0100	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:15:01:667
R\$ 3.450,0000	04.869.711/0001-58	09/02/2023 10:15:33:320
R\$ 3.400,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:16:01:027
R\$ 3.372,0000	09.634.971/0001-68	09/02/2023 10:16:19:843
R\$ 3.300,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:16:35:187
R\$ 5.582,0000	29.209.847/0001-62	09/02/2023 10:17:04:363
R\$ 3.000,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:17:24:217
R\$ 6.000,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:17:29:123
R\$ 5.710,4400	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:17:41:823
R\$ 4.500,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:18:16:390
R\$ 5.629,4600	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:18:37:660
R\$ 3.900,0000	42.592.289/0001-25	09/02/2023 10:19:25:410
R\$ 2.500,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:19:30:267
R\$ 5.526,8800	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:19:57:917
R\$ 5.690,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:20:04:403
R\$ 2.450,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:22:13:420
R\$ 2.400,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:22:23:323
R\$ 5.500,0000	45.874.714/0001-67	09/02/2023 10:22:35:487
R\$ 4.300,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:23:22:153
R\$ 2.300,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:23:23:350
R\$ 5.502,5900	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:23:34:033
R\$ 5.480,9900	07.875.146/0001-20	09/02/2023 10:26:39:063
R\$ 3.800,0000	21.306.287/0001-52	09/02/2023 10:30:06:403
R\$ 2.000,0000	05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:30:34:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	15/02/2023 10:10:13	Recusa da proposta. Fornecedor: MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Largura mínima ofertada para os itens 01, 03 e 04 são inferiores às solicitadas no TR. Para o item 02, não foi possível a identificação no catálogo da marca/modelo ofertado pela empresa (PLAXMETAL/ PREMIUM S). A empresa não apresentou catálogo para os itens 09 e 10. É o parecer da unidade gestor
Aceite de proposta	24/02/2023 10:00:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.495.000,0000	06/02/2023 16:30:11
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.497.695,0000	30/01/2023 09:57:55
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.497.839,8000	30/01/2023 15:28:01
42.592.289/0001-25	EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.497.839,8000	31/01/2023 09:26:42
45.874.714/0001-67	A.N.D CAPELLI LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.497.839,8000	08/02/2023 13:54:19
29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.497.839,8000	08/02/2023 14:39:28
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.497.839,8000	08/02/2023 16:05:37
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 1.497.839,8000	08/02/2023 16:59:46
36.590.911/0001-63	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	Sim	Não	-	R\$ 1.793.625,0000	08/02/2023 17:45:05
09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 2.718.917,5000	08/02/2023 17:52:14

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	09/02/2023 10:03:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	09/02/2023 10:27:53	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	09/02/2023 10:27:53	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 880.670,0000 e R\$ 967.497,0000.
Encerramento	09/02/2023 10:32:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	09/02/2023 10:32:54	Item com etapa fechada encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2023 10:49:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2023 11:24:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2023 10:26:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2023 11:13:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25.
Habilitação de fornecedor	24/02/2023 10:00:53	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25
Registro de intenção de recurso	24/02/2023 10:13:46	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 21306287000152. Motivo: Entramos com recurso pois analisando o catálogo apresentado a cadeira possui inúmeras divergências com o solicitado no edital, explicaremos melhor e com as devidas comprovações em nossa

Aceite de intenção de recurso 24/02/2023 10:54:06 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 21306287000152. Motivo: Aguardaremos explicações em recurso da licitante.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
21.306.287/0001-52	24/02/2023 10:13	24/02/2023 10:54	Aceito
Motivo Intenção: Entramos com recurso pois analisando o catálogo apresentado a cadeira possui inúmeras divergências com o solicitado no edital, explicaremos melhor e com as devidas comprovações em nossa recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aguardaremos explicações em recurso da licitante.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	09/02/2023 10:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2023 10:00:09	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/02/2023 10:03:06	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/02/2023 10:27:53	A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 880.670,0000 e R\$ 967.497,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:32:53 do dia 09/02/2023.
Sistema	09/02/2023 10:32:54	A etapa fechada do item G1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 912.800,0000, R\$ 843.390,0000 e R\$ 878.600,0000.
Sistema	09/02/2023 10:32:54	O item G1 está encerrado.
Sistema	09/02/2023 10:32:58	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	09/02/2023 10:39:31	Bom dia, Srs. Licitantes! Pregoeiro Sérgio operando este pregão.
Pregoeiro	09/02/2023 10:41:08	Avisamos a todos, que não paramos para o almoço. Informamos que abriremos esta sessão todos os dias úteis, às 10h (horário de Brasília-DF), para atualizar as informações e/ou dar continuidade a este pregão.
Pregoeiro	09/02/2023 10:41:30	- Esclarecemos que a análise deste pregão ocorre da seguinte forma: - O pregoeiro faz a negociação, solicita a proposta readequada ao último lance ou ao valor negociado e, após o recebimento, a proposta e a documentação de habilitação são encaminhadas à Unidade Gestora para a análise da conformidade técnica da proposta.
Pregoeiro	09/02/2023 10:42:46	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - Bom dia. Iniciando etapa de negociação, podemos fechar em R\$ 840.000,00? Aguardo resposta em até 5 minutos.
05.466.712/0001-14	09/02/2023 10:45:47	Bom dia, Senhor pregoeiro(a)! Infelizmente chegamos no nosso limite máximo de venda de R\$ 843.390,00.
Pregoeiro	09/02/2023 10:48:54	Para MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA - Ok. Grato pela resposta. Aguarde convocação imediata e observe o prazo para envio da proposta ajustada.
Sistema	09/02/2023 10:49:06	Senhor fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	09/02/2023 11:24:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOENDO COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA, CNPJ/CPF: 05.466.712/0001-14, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	09/02/2023 11:31:06	Passaremos a análise da habilitação e proposta da licitante. Retornaremos amanhã as 10h.
Pregoeiro	10/02/2023 09:05:51	Bom dia. Antecipando que devido a reparos na internet da PGJ, a análise ficou prejudicada para a data de hoje. Retornaremos na segunda-feira, dia 13-02. Bom fim de semana a todos.
Pregoeiro	13/02/2023 11:22:04	Bom dia. Pedimos desculpas pelo atraso na abertura devido ao andamento de outro pregão mais antigo.
Pregoeiro	13/02/2023 11:22:50	Informamos que ainda não temos parecer da unidade gestora acerca da proposta enviada. Retornaremos então amanhã as 14horas.
Pregoeiro	14/02/2023 13:00:37	Informamos que ainda não temos parecer da unidade gestora acerca da proposta enviada. Retornaremos então amanhã, quarta-feira, dia 15-02, as 10horas.
Pregoeiro	15/02/2023 10:11:31	Bom dia Informamos que a primeira proposta foi recusada. Parecer Disponível no link das licitações do mpma. https://apps.mpma.mp.br/cpl/transparencia
Pregoeiro	15/02/2023 10:12:23	Para EAGLE EMPREENDIMIENTOS LTDA - Bom dia. Solicito sua melhor proposta? Aguardo resposta em até 5 minutos
42.592.289/0001-25	15/02/2023 10:16:03	Bom dia Infelizmente não conseguiremos baixar, manteremos o valor do nosso último lance.
Sistema	15/02/2023 10:26:46	Senhor fornecedor EAGLE EMPREENDIMIENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	15/02/2023 11:13:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EAGLE EMPREENDIMIENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.592.289/0001-25, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro	15/02/2023 11:20:53	Passaremos a análise da habilitação e proposta da licitante. Retornaremos amanhã, dia 16/02, as 10h.
Pregoeiro	16/02/2023 10:00:20	Bom dia. Devido a problemas técnicos em nossa intranet, não foi possível ainda a emissão de parecer da unidade gestora sobre as propostas apresentadas. Assim, retornaremos somente dia 23/02, quinta-feira após o Carnaval, considerando que não haverá expediente entre segunda e quarta-feira.
Pregoeiro	23/02/2023 11:23:05	Bom dia. Devido a inconsistências na internet da Procuradoria Geral de Justiça não foi possível abrir a sessão no horário marcado. Sendo assim, fica agendado o retorno da sessão para amanhã, sexta-feira, dia 24, as 10 horas.
Pregoeiro	24/02/2023 09:41:59	Para EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA - Bom dia. Informamos que sua proposta foi aprovada e que a sessão será reaberta as 10h.
Pregoeiro	24/02/2023 10:00:01	Informamos a todos que a proposta foi aprovada. Seguiremos com a próxima etapa deste pregão.
Sistema	24/02/2023 10:00:54	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	24/02/2023 10:01:25	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/02/2023 às 10:35:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/01/2023 09:49:50	
Abertura da sessão pública	09/02/2023 10:00:03	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	09/02/2023 10:32:58	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	24/02/2023 10:00:54	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	24/02/2023 10:01:25	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/02/2023 às 10:35:00.

Data limite para registro de recurso: 01/03/2023.
Data limite para registro de contrarrazão: 06/03/2023.
Data limite para registro de decisão: 17/03/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:55 horas do dia 24 de fevereiro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SERGIO HENRIQUE DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

JOAO CARLOS ALMEIDA DE CARVALHO
Equipe de Apoio

JOSE LINDSTRON PACHECO
Equipe de Apoio

JOSE LIVIO MARINHO LIMA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

